


## Pince à balles de cellulose



Type	Capacité kg	à CDG mm	Accrochage ISO côté chariot	Largeur du corps		Ouverture Int. de - à mm	Hauteur bras mm	Longueur bras mm	Épaisseur bras mm	Déport mm	CDG mm	Poids kg		
				mm	mm									
PZK 20	1650	500	2	980	530 - 1710	350	800	30	136	208	387			
				980	520 - 1700							1000	243	417
				1050	570 - 1770							800	205	397
				1050	560 - 1760							1000	240	427
PZK 25	2300	500	2	980	520 - 1700	350	1000	30	168	236	485			
				980	510 - 1690		1200			283	515			
				1050	560 - 1760		1000			232	495			
				1050	550 - 1750		1200			283	525			
				1150	560 - 1860		1000			225	515			
PZK 30	2700	500	3	980	530 - 1710	400	1000	30	168	249	555			
				980	520 - 1700		1200	35	173	315	621			
				1050	570 - 1770		1000	30	168	245	580			
				1050	560 - 1760		1200	35	173	309	640			
				1150	570 - 1870		1000	30	168	238	592			
				1150	560 - 1860		1200	35	173	302	659			
				1350	610 - 2260		1000	30	168	224	641			
PZK 35	3000	500	3	1150	570 - 1870	450	1000	40	181	248	789			
				1150	560 - 1860		1200			304	850			
				1350	600 - 2250		1000			225	852			
				1350	590 - 2240		1200			288	909			

3.18

## Pince à balles de cellulose

Type	Capacité		à CDG	Accrochage ISO côté chariot	Largeur du corps		Ouverture Int. de - à	Hauteur bras	Longueur bras	Épaisseur bras	Déport	CDG	Poids			
	kg	mm			mm	mm								mm	mm	mm
PZK 40	3200	600	3		1150	560 - 1860	450		1200	40	181	304	850			
					1150	550 - 1850			1400					191	368	949
					1350	600 - 2250			1200					181	288	909
					1350	590 - 2240			1400					191	349	1012
PZK 45	3600	600	3		1350	520 - 2120	450		1200	40	191		293	929		
					1350	500 - 2100			1600				397	1056		
					1550	600 - 2450			1200				278	991		
					1550	580 - 2430			1600				390	1128		
PZK 48	4200	600	3		1350	540 - 2120	450		1200	40	201		287	978		
					1350	520 - 2100			1600				402	1105		
					1550	620 - 2470			1200				273	1051		
					1550	600 - 2450			1600				381	1179		
PZK 50	4200	600	4		1450	770 - 2420	460		1200	40	181		266	1068		
					1450	760 - 2410			1400				302	1107		
					1450	750 - 2400			1600				45	196	388	1285
					1550	540 - 2210			1400				40	181	297	1126
					1550	530 - 2200			1600				45	196	382	1305
					1650	580 - 2390			1400				40	181	293	1143
					1650	570 - 2380			1600				45	196	378	1322
PZK 60	4000	800	4		1650	710 - 2510	460		1400	45			199	318	1380	
					1650	700 - 2500			1600				209	367	1450	
					1850	560 - 2460			1400				199	315	1410	
					1850	550 - 2450			1600				209	362	1478	

3.18

## Pince à balles de cellulose

Type	Capacité	à CDG	Accrochage ISO côté chariot	Largeur du corps	Ouverture Int. de - à	Hauteur bras	Longueur bras	Épaisseur bras	Déport	CDG	Poids
	kg			mm							
PZK 80	5000	800	4	1650	710 - 2510	500	1400	50	233	311	1745
				1650	700 - 2500		1600			356	1825
				1850	560 - 2460		1400			305	1786
				1850	550 - 2450		1600			350	1877
				2100	700 - 3100		1600			345	2002
PZK 100	6500	800	4	2000	740 - 2910	500	1400	60	253	307	1936
				2000	730 - 2900		1600			353	2032
				2400	640 - 3110		1400			275	1963
				2400	630 - 3100		1600			348	2063
PZK 110	8000	800	4	2400	710 - 3010	500	1400	60	349	310	2665
					700 - 3000		1600			340	2805
PZK 140	10000	800	Pin	3200	870 - 4100	550	1400	70	280	318	4363
					860 - 4090		1600			357	4483

3.18

### A savoir :

- Déplacement latéral intégré
- Bras soudés avec patins d'usure hardox®
- Avec limiteur de pression 2 sens réglable sur serrage
- Nécessite 2 fonctions hydrauliques

### En option sur demande :

- autres longueurs de bras
- déplacement latéral constant
- autres ouvertures
- patins d'usure sous le corps
- protection des vérins