



Pince rotative à fourches rapportée



33

Type	Capacité sur fourches	Capacité en pince	Accrochage ISO	Largeur corps B	Ouverture int. / int. Fourches A*	Fourches l x b x h	CDG	Déport avec fourches	Poids
	kg/mm	kg/mm		mm	mm		mm		
DUZ 15	1900 / 500	1400 / 500	2	980	360 / 1510	1200 x 100 x 40	190	222	485
				1050	360 / 1580		188		495
DUZ 25	2500 / 600	1900 / 500	2	980	310 / 1460	1200 x 125 x 50	216	262	655
				1050	310 / 1530		218		665
				1150	310 / 1630		220		680
				1250	310 / 1730		221		695
				1350	310 / 1830		222		710
DUZ 30	3000 / 500	2400 / 500	3	980	310 / 1460	1200 x 125 x 50	222	262	660
				1050	310 / 1530		220		670
				1150	310 / 1630		219		680
				1250	310 / 1730		217		700
				1350	310 / 1830		216		715
DUZ 35	3500 / 500	2700 / 500	3	1150	260 / 1580	1200 x 150 x 50	235	272	740
				1350	260 / 1780		233		765
DUZ 40	4100 / 500	2900 / 500	3	1250	250 / 1660	1200 x 150 x 50	218	294	955
				1350	250 / 1760		215		975
				1450	250 / 1860		210		995
DUZ 45	4500 / 600	3500 / 600	3	1250	250 / 1660	1200 x 150 x 60	237	314	995
				1350	250 / 1760		235		1030
				1450	250 / 1860		232		1045

Pince rotative à fourches rapportée



Type	Capacité sur fourches	Capacité en pince	Accrochage ISO	Largeur corps B	Ouverture int. / int. Fourches A*	Fourches l x b x h	CDG	Déport avec fourches	Poids
	kg/mm	kg/mm		mm	mm				
DUZ 48	4800 / 600	3500 / 600	3	1350	250 / 1700	1200 x 150 x 70	251	334	1065
DUZ 50	4800 / 600	3500 / 600	4	1250	250 / 1600	1200 x 150 x 70	248	330	1145
				1350	250 / 1700		245		1205
				1450	250 / 1800		244		1225
DUZ 60	5700 / 600	3800 / 600	4	1300	250 / 1650	1200 x 150 x 70	235	336	1245
				1450	250 / 1800		230		1330
				1550	250 / 1960		227		1380
DUZ 80	8000 / 600	4800 / 600	4	1550	160 / 1700	1200 x 200 x 70	242	347	1650
DUZ 100	8000 / 900	7500 / 600	4	1550	160 / 1700	1200 x 200 x 80	215	377	1970

33

A savoir :

- Rotation 360° sans fin
- Sans déplacement latéral
- Fourches boulonnées
- Avec 1 limiteur de pression 2 sens réglable sur serrage et double clapet anti-retour sur rotation
- Nécessite 2 fonctions hydrauliques

En option sur demande :

- autres capacités
- patins enfilables sur fourches
- autres ouvertures
- autres longueurs de fourches
- sans pincement