



Positionneur de fourches rapporté avec fourches  
téléscopiques sans déplacement latéral

## RZV-TGZ



Type	Capacité maxi/ CDG	Accrochage ISO	Section fourreaux	Largeur corps B	Ouverture ext./ext. fourches A	Longueur L1/L2	CDG (ESP1-ESP2)	Déport avec fourches	Poids
	T/mm								
RZV-TGZ. 20.1200	2000/500	2	131 x 57	1040	500-1130	1200/2050	320/425	171	326
RZV-TGZ. 20.1350						1350/2350	365/500		
RZV-TGZ. 25.1200	2500/600	2	161 x 57	1040	530-1160	1200/2050	340/465	171	365
RZV-TGZ. 25.1350				1150	530-1270		330/455		372
RZV-TGZ. 25.1350				1040	530-1160	1350/2350	390/545		380
RZV-TGZ. 35.1200	3500/500	3	161 x 57	1150	530-1270	1200/2050	320/425	183	406
RZV-TGZ. 35.1350				1040	510-1140		320/425		415
RZV-TGZ. 35.1350				1150	510-1250	1350/2350	365/505		425
RZV-TGZ. 40.1200	4000/500	3	161 x 57	1150	510-1250	1200/2050	300/400	198	458
RZV-TGZ. 40.1350				1350	510-1450		290/390		476
RZV-TGZ. 40.1350				1150	510-1250	1350/2350	340/465		474
RZV-TGZ. 45.1200	5000/600	3	161 x 62	1350	510-1450	1200/2050	310/405	203	500
RZV-TGZ. 45.1350						1350/2350	350/470		518

### A savoir :

- Sans déplacement latéral
- 2 vérins par fourche à partir de 2500 kg
- Pointes de fourches renforcées (moulées)
- Synchronisme hydraulique
- Patins d'usure interchangeables
- Nécessite 2 fonctions hydrauliques

### En option sur demande :

- électrovanne pour mouvement hydraulique supplémentaire
- besoin spécifique
- différentes butées disponibles
- déplacement latéral