



Pince rotative à bobines de papier 180°



PRK - 180



Type	à CDG	Ø MIN	Ø MAX	B X L	Hauteur totale GH	Z	H	Déport	CDG	Poids
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
PRK 40 B - 13 - 180	650	250	1300	250x400	1040	200	184	215	241	795
PRK 40 S - 13 - 180	650	500	1300	250x400	1040	200	184	215	241	790
PRK 40 B - 15 - 180	760	250	1520	250x400	1040	200	184	215	265	850
PRK 40 S - 15 - 180	760	500	1520	250x400	1040	200	184	215	265	845
PRK 40 B - 16 - 180	800	250	1600	250x400	1040	200	184	215	292	878
PRK 40 S - 16 - 180	800	600	1600	250x400	1040	200	184	215	292	873
PRK 40 B - 18 - 180	915	350	1830	250x400	1040	200	184	215	301	925
PRK 40 S - 18 - 180	915	630	1830	250x400	1040	200	184	215	301	920
PRK 40 TB - 13 - 180	650	250	1300	250x400	1040	200	184	215	234	785
PRK 40 TS - 13 - 180	650	500	1300	250x400	1040	200	184	215	234	780
PRK 40 TB - 15 - 180	760	250	1520	250x400	1040	200	184	215	260	840
PRK 40 TS - 15 - 180	760	500	1520	250x400	1040	200	184	215	260	835
PRK 40 TB - 16 - 180	800	250	1600	250x400	1040	200	184	215	287	868
PRK 40 TS - 16 - 180	800	600	1600	250x400	1040	200	184	215	287	863

Pince rotative à bobines de papier 180°

PRK - 180

Type	à CDG	Ø MIN	Ø MAX	B X L	Hauteur totale GH	Z	H	Déport	CDG	Poids
	mm	mm	mm	mm						
PRK 40 TB - 18 - 180	915	350	1830	250x400	1040	200	184	215	296	915
PRK 40 TS - 18 - 180	915	630	1830	250x400	1040	200	184	215	296	910
PRK 45 B - 13 - 180	650	250	1300	250x400	1040	200	184	215	262	830
PRK 45 S - 13 - 180	650	550	1300	250x400	1040	200	184	215	262	825
PRK 45 B - 15 - 180	760	250	1520	250x400	1040	200	184	215	288	875
PRK 45 S - 15 - 180	760	650	1520	250x400	1040	200	184	215	288	870
PRK 45 B - 16 - 180	800	250	1600	250x400	1040	200	184	215	315	895
PRK 45 S - 16 - 180	800	650	1600	250x400	1040	200	184	215	315	890
PRK 45 B - 18 - 180	915	400	1830	250x400	1040	200	184	215	325	965
PRK 45 S - 18 - 180	915	650	1830	250x400	1040	200	184	215	325	960
PRK 45 TB - 13 - 180	650	250	1300	250x400	1040	200	184	215	257	820
PRK 45 TS - 13 - 180	650	550	1300	250x400	1040	200	184	215	257	815
PRK 45 TB - 15 - 180	760	250	1520	250x400	1040	200	184	215	283	865
PRK 45 TS - 15 - 180	760	650	1520	250x400	1040	200	184	215	283	860
PRK 45 TB - 16 - 180	800	250	1600	250x400	1040	200	184	215	310	885
PRK 45 TS - 16 - 180	800	650	1600	250x400	1040	200	184	215	310	880
PRK 45 TB - 18 - 180	915	400	1830	250x400	1040	200	184	215	320	955
PRK 45 TS - 18 - 180	915	650	1830	250x400	1040	200	184	215	320	950
PRK 50 B - 13 - 180	650	250	1300	280x400	1140	300	157/202	220	259	980

Pince rotative à bobines de papier 180°

PRK - 180

Type	à CDG	Ø MIN	Ø MAX	B X L	Hauteur totale GH	Z	H	Déport	CDG	Poids
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
PRK 50 S - 13 - 180	650	500	1300	280x400	1140	300	157/202	220	259	975
PRK 50 B - 15 - 180	760	250	1520	280x400	1140	300	157/202	220	287	1050
PRK 50 S - 15 - 180	760	500	1520	280x400	1140	300	157/202	220	287	1045
PRK 50 B - 16 - 180	800	250	1600	280x400	1140	300	157/202	220	295	1060
PRK 50 S - 16 - 180	800	500	1600	280x400	1140	300	157/202	220	295	1055
PRK 50 B - 18 - 180	915	350	1830	280x400	1140	300	157/202	220	317	1120
PRK 50 S - 18 - 180	915	630	1830	280x400	1140	300	157/202	220	317	1115
PRK 50 TB - 13 - 180	650	250	1300	280x400	1140	300	157/202	220	254	970
PRK 50 TS - 13 - 180	650	500	1300	280x400	1140	300	157/202	220	254	965
PRK 50 TB - 15 - 180	760	250	1520	280x400	1140	300	157/202	220	282	1040
PRK 50 TS - 15 - 180	760	500	1520	280x400	1140	300	157/202	220	282	1035
PRK 50 TB - 16 - 180	800	250	1600	280x400	1140	300	157/202	220	290	1050
PRK 50 TS - 16 - 180	800	500	1600	280x400	1140	300	157/202	220	290	1045
PRK 50 TB - 18 - 180	915	350	1830	280x400	1140	300	157/202	220	312	1110
PRK 50 TS - 18 - 180	915	630	1830	280x400	1140	300	157/202	220	312	1105
PRK 60 B - 13 - 180	650	250	1300	280x500	1240	200	207	238	294	1165
PRK 60 S - 13 - 180	650	500	1300	280x500	1240	200	207	238	294	1160
PRK 60 B - 15 - 180	760	250	1520	280x500	1240	200	207	238	313	1225
PRK 60 S - 15 - 180	760	450	1520	280x500	1240	200	207	238	313	1220

Pince rotative à bobines de papier 180°

PRK - 180

Type	à CDG	Ø MIN	Ø MAX	B X L	Hauteur totale GH	Z	H	Déport	CDG	Poids
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
PRK 60 B - 16 - 180	800	250	1600	280x500	1240	200	207	238	318	1240
PRK 60 S - 16 - 180	800	500	1600	280x500	1240	200	207	238	318	1235
PRK 60 B - 18 - 180	915	350	1830	280x500	1240	200	207	238	333	1275
PRK 60 S - 18 - 180	915	650	1830	280x500	1240	200	207	238	333	1270
PRK 60 TB - 13 - 180	650	250	1300	280x500	1240	200	207	238	289	1155
PRK 60 TS - 13 - 180	650	500	1300	280x500	1240	200	207	238	289	1150
PRK 60 TB - 15 - 180	760	250	1520	280x500	1240	200	207	238	308	1215
PRK 60 TS - 15 - 180	760	450	1520	280x500	1240	200	207	238	308	1210
PRK 60 TB - 16 - 180	800	250	1600	280x500	1240	200	207	238	313	1230
PRK 60 TS - 16 - 180	800	500	1600	280x500	1240	200	207	238	313	1225
PRK 60 TB - 18 - 180	915	350	1830	280x500	1240	200	207	238	328	1265
PRK 60 TS - 18 - 180	915	650	1830	280x500	1240	200	207	238	328	1260
PRK 80 B - 13 - 180	650	250	1300	280x500	1240	200	207	238	281	1085
PRK 80 B - 15 - 180	760	250	1520	280x500	1240	200	207	238	305	1080
PRK 80 B - 16 - 180	800	250	1600	280x500	1240	200	207	238	317	1075
PRK 80 B - 18 - 180	915	350	1830	280x500	1240	200	207	238	335	1070
PRK 80 B - 21 - 180	1050	450	2100	280x500	1240	200	207	238	365	1065
PRK 80 TB - 13 - 180	650	250	1300	280x500	1240	200	207	238	276	1295
PRK 80 TB - 15 - 180	760	250	1520	280x500	1240	200	207	238	297	1343

Pince rotative à bobines de papier 180°

PRK - 180

Type	à CDG	Ø MIN	Ø MAX	B X L	Hauteur totale GH	Z	H	Déport	CDG	Poids
	mm	mm	mm	mm						
PRK 80 TB - 16 - 180	800	250	1600	280x500	1240	200	207	238	306	1360
PRK 80 TB - 18 - 180	915	350	1830	280x500	1240	200	207	238	328	1375
PRK 80 TB - 21 - 180	1050	450	2100	280x500	1240	200	207	238	355	1480
PRK 100 B - 15 - 180	760	480	1520	280x500	1240	200	102	258	287	1480
PRK 100 B - 16 - 180	800	500	1600	280x500	1240	200	102	258	305	1520
PRK 100 B - 18 - 180	915	580	1830	280x500	1240	200	102	258	323	1580
PRK 100 B - 21 - 180	1050	650	2100	280x500	1240	200	102	258	377	1700
PRK 100 TB-15-180	760	480	1520	280x500	1240	200	102	258	282	1470
PRK 100 TB-16-180	800	500	1600	280x500	1240	200	102	258	300	1510
PRK 100 TB-18-180	915	580	1830	280x500	1240	200	102	258	318	1570
PRK 100 TB-21-180	1050	650	2100	280x500	1240	200	102	258	372	1690

A savoir :

- Rotation 180° avec clapet anti-cavitation
- 4 patins de serrage en standard
- Avec limiteur de pression 2 sens réglable
- Positionnement du petit bras séquentiel (B/TB)
- Nécessite une inclinaison avant du mât de 5° mini
- Nécessite 2 fonctions hydrauliques

En option sur demande :

- modèle pour bobines de tissu / différents revêtements
- version 0° d'inclinaison avant du mât
- version 2 ou 3 patins de serrage
- protection centrale
- positionnement du petit bras à 45°
- rotation 180° à commande électrique