



Positionneur de fourches rapporté version à fourches boulonnées
et déplacement latéral intégré

RZV G



Type	Capacité maxi / CDG	Accrochage ISO	Largeur corps B mm	Ouverture ext./ext. fourches A mm	Fourches * l x b x h mm	CDG mm	Déport avec fourches mm	Poids kg
	kg / mm							
RZV 16 G	1600 / 500	2	850	470 / 910	1200 x 100 x 40	229	166	215
			980	470 / 1040		228		220
			1040	470 / 1100		224		228
			750	470 / 730		285		198
			800	470 / 780		273		208
			850	470 / 830		263		218
			880	470 / 860		258		223
RZV 20 G	2000 / 500	2	850	470 / 910	1200 x 100 x 45	225	171	220
			980	470 / 1040		222		224
			1040	470 / 1100		221		232
			1100	470 / 1160		219		237
			1150	470 / 1210		218		242
			750	470 / 730		299		210
			800	470 / 780		287		220
			850	470 / 830		277		230
880	470 / 860	272	235					

Positionneur de fourches rapporté version à fourches boulonnées
et déplacement latéral intégré

RZV G

Type	Capacité maxi / CDG	Accrochage ISO	Largeur corps B mm	Ouverture ext./ext. fourches A mm	Fourches * l x b x h mm	CDG mm	Déport avec fourches mm	Poids kg
	kg / mm							
RZV 25 G	2500 / 500	2	980	490 / 1060	1200 x 120 x 40	220	166	229
			1000	490 / 1080		220		230
			1040	490 / 1120		218		239
			1100	490 / 1180		216		244
			1150	490 / 1230		215		252
			1200	490 / 1280		215		257
			1350	490 / 1430		213		268
			750	490 / 750		307		218
			800	490 / 800		295		228
			850	490 / 850		284		238
880	490 / 880	279	243					
RZV 28 G	2500/600	2	1040	495 / 1125	1200 x 125 x 45	222	171	270
			1150	495 / 1235		225		275
			1350	495 / 1435		230		295
			750	495 / 755		326		238
			800	495 / 805		315		248
			850	495 / 855		304		258
			880	495 / 885		299		263
RZV 30 G	3000 / 500	3	1040	495 / 1125	1200 x 125 x 45	210	183	290
			1100	495 / 1185		208		297
			1150	495 / 1235		205		305
			1200	495 / 1285		204		312
			1350	495 / 1435		203		320
RZV 35 G	3500 / 500	3	1100	490 / 1180	1200 x 140 x 50	224	188	341
			1150	490 / 1230		222		345
			1200	490 / 1280		221		349
			1350	490 / 1430		218		360

Positionneur de fourches rapporté version à fourches boulonnées
et déplacement latéral intégré

RZV G

Type	Capacité maxi / CDG	Accrochage ISO	Largeur corps B mm	Ouverture ext./ext. fourches A mm	Fourches * l x b x h mm	CDG mm	Déport avec fourches mm	Poids kg
	kg / mm							
RZV 40 G	4000 / 500	3	1150	490 / 1230	1200 x 140 x 50	228	203	388
			1350	490 / 1430		225		400
			1550	490 / 1630		220		415
			1750	490 / 1830		215		430
RZV 45 G	5000 / 600	3	1150	500 / 1240	1200 x 150 x 60	228	213	435
			1200	500 / 1290		227		439
			1250	500 / 1340		226		443
			1300	500 / 1390		226		447
			1350	500 / 1440		225		450
			1450	500 / 1540		223		458
			1550	500 / 1640		220		465
			1750	500 / 1840		215		480
RZV 50 G	5000 / 600	4	1250	500 / 1340	1200 x 150 x 70	300	230	588
			1350	500 / 1440		295		601
			1450	500 / 1540		290		614
			1550	500 / 1640		285		627
RZV 55 G	5000 / 600	4	1250	500 / 1340	1200 x 150 x 70	300	233	598
			1350	500 / 1440		295		611
			1450	500 / 1540		290		624
			1550	500 / 1640		285		637
RZV 60 G	6000 / 600	4	1360	560 / 1460	1200 x 150 x 70	186	235	730
			1460	560 / 1560		185		745
			1600	560 / 1700		184		770
			1660	560 / 1760		183		780
			1860	560 / 1960		180		810
RZV 70 G	7000 / 600	4	1460	560 / 1560	1200 x 150 x 70	188	235	765
			1860	560 / 1960		183		845
			2060	560 / 2160		180		885

Positionneur de fourches rapporté version à fourches boulonnées
et déplacement latéral intégré

RZV G

Type	Capacité maxi / CDG	Accrochage ISO	Largeur corps B	Ouverture ext./ext. fourches A	Fourches * l x b x h	CDG	Déport avec fourches	Poids	
	kg / mm		mm	mm					mm
RZV 80 G	8000 / 600	4	1460	560 / 1560	1200 x 200 x 70	195	235	790	
			1800	560 / 1900				189	875
			1860	560 / 1960				189	890
			2000	560 / 2100				187	920
			2060	560 / 2160				186	930
			2160	560 / 2260				185	955
			2260	560 / 2360				183	980
			2400	560 / 2500				179	1030
RZV 100 G	8000 / 900	4	1800	500 / 1900	1200 x 200 x 80	185	270	1040	
			1860	500 / 1960				184	1060
			2060	560 / 2160				180	1120
			2160	560 / 2260				178	1150
			2260	560 / 2360				175	1180
			2400	560 / 2500				172	1210
RZV 110 G	8000 / 1100	4	2060	560 / 2160	1200 x 200 x 80	190	272	1185	
			2260	560 / 2360				185	1242
			2400	560 / 2500				182	1272

13

A savoir :

- Pour utilisation standard
- Guidage par coulisses rondes
- Avec 1 limiteur de pression sur DL
- Nécessite 1 ou 2 fonctions hydrauliques

En option sur demande :

- dossieret d'appui de charge
- autres longueurs de fourches
- version spéciale chariot mât rétractable